


-kylpyhuonevalaisin



AL14018



AL14118



AL14218



Alisa vikavirta

Sarjan valaisimet soveltuvat kosteiden tilojen yleis- ja työpistevalaistukseen. Valaisimen pohjan kulmikas muotoilu mahdollistaa valaisimen asentamisen sekä kulmittain että suoraan pohjastaan seinään.

Rakenne

- Runko valkoiseksi pulverimaalattua alumiinia
- Päädyt polykarbonaattia
- Kupu opaaliakryylimuovia
- Pistorasian kätsisyys vaihdettavissa kääntämällä valaisin 180°
- Varusteet:
 - AL140 ilman varusteita
 - AL141 suojakumipäällysteisellä kytkimellä
 - AL142 pistorasialla ja suojakumipäällysteisellä kytkimellä, pistorasian reiät vaaka-asennossa

Asennus


- Seinäpintaan. Kulma-asennus 45°

Kytkeä


- Kytkeäpiste johtoaukkojen vieressä
- Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa
- Varustettu valaisimen mittaisella asennusuralla
- Päädyissä läpivientiaihio

Teho


- 9W, 11W (TC-S)
- 15W, 18W, 36W (T8)
- 14W, 21W, 28W (T5)



AL140



AL141



AL142

TYYPPI	VARUSTUS	TEHO	KANTA	KG	SSTL	A	D	E	F
AL14011	Ilman varusteita	1X11W TC-S	G23	0,7	41 602 70	335	178	190	58
AL14015	Ilman varusteita	1X15W T8	G13	1,0	41 602 71	475	273	400	44
AL14018	Ilman varusteita	1X18W T8	G13	1,1	41 602 72	628	196	503	63
AL14036	Ilman varusteita	1X36W T8	G13	1,6	41 602 73	1237	520	630	303
AL14111	Suojakumipäälysteinen kytkin	1X11W TC-S	G23	0,7	41 602 55	335	178	190	58
AL14115	Suojakumipäälysteinen kytkin	1X15W T8	G13	1,0	41 602 56	475	273	400	44
AL14118	Suojakumipäälysteinen kytkin	1X18W T8	G13	1,1	41 602 57	628	196	503	63
AL14136	Suojakumipäälysteinen kytkin	1X36W T8	G13	1,6	41 602 58	1237	520	630	303
AL14211	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin	1X11W TC-S	G23	1,0	41 602 65	521	364	190	245
AL14215	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin	1X15W T8	G13	1,3	41 602 66	661	362	400	231
AL14218	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin	1X18W T8	G13	1,4	41 602 67	814	365	480	231
AL14236	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin	1X36W T8	G13	1,9	41 602 68	1423	520	818	303
ALH14211	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin harmaa/hopea	1X11W TC-S	G23	1,0	42 653 02	521	364	190	245
ALH14215	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin harmaa/hopea	1X15W T8	G13	1,3	42 653 04	661	362	400	231
ALH14218	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin harmaa/hopea	1X18W T8	G13	1,4	42 949 92	814	365	480	231
AL14014	Ilman varusteita	1X14W T5	G5	0,9	41 602 83	585	196	510	38
AL14021	Ilman varusteita	1X21W T5	G5	1,0	41 602 84	885	408	810	38
AL14028	Ilman varusteita	1x28W T5	G5	1,4	41 602 85	1186	386	850	254
AL14214	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin	1X14W T5	G5	1,2	41 602 91	771	363	510	226
AL14221	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin	1x21W T5	G5	1,3	41 602 92	1071	548	670	178
AL14228	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin	1x28W T5	G5	1,7	41 602 93	1372	386	850	254
AL14229V	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin vikavirtasuojalla	2x9W TC-S	G23	1,7	42 653 01	565	366	269	241
ALH14229V	2-os. pistorasia, suojakumipääll. kytkin vikavirtasuojalla harmaa/hopea	2x9W TC-S	G23	1,7	42 949 94	565	366	269	241

Uutta valikoimassa