

**Standard**

AT7829NV



AT7829PV



AT17075V

**Perinteinen valaisinsarja sisä- ja ulkotilojen valaistukseen. Standard-valaisimien käyttökohteita ovat mm. eteiset, käytävät, työ-, pesu- ja harrastustilat. Sama valaisin soveltuu myös uppoasennukseen lisätarvikkeilla.**

**Rakenne**

- Runko, kehys ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia
- Kehyksen väri valkoinen
- Valaisimen muoto pyöreä (P) tai neliskulmainen (N); tyyppimerkintä esim. AT7829NV. Saatavana myös puolipyöreä malli

**Asennus**

- Katto- tai seinäpintaan
- Rasiakiinnitysaihiot 51/70/78 mm jaolla
- Valaisimen pohjassa ja sivussa murtoaihiot johtojen läpivientiä varten
- Upotus erillisellä upotuskehyksellä ja -raudalla
- Upotussyvyys 33 mm. Upotusaukko  $\varnothing$  200 mm



**Teho**

- 9W, 75W


**Lisävarusteet**

- Uppoasennuksen lisävarusteet: upotuskehys pyöreään valaisimeen 310000/1, neliöön 610000/1 ja upotusrauta 110504
- Lisävarusteena lumisuoja LS125P/1 pyöreään tai LS125N/1 neliönmalliseen valaisimeen

**Pyöreät valaisimet**





**AT7829PV**




**AT125PV**

**Neliövalaisimet**





**AT7829NV**




**AT125NV**

**Puolipyöreät valaisimet**





**AT17075V**



**Uppoasennus (kaikki mallit)**



**Lumisuojat**



**LS125P/1**



**LS125N/1**

Ssti	Tuotenimi	Kanta	Kg	Lisätiedot
<b>Pyöreät valaisimet, pinta-asennus</b>				
41 032 10	AT7829PV IP44 TC-S 2X9W VA	G23	1,1	
41 030 99	AT125PV IP44 75W E27 VA	E27	0,8	
<b>Neliövalaisimet, pinta-asennus</b>				
41 032 19	AT7829NV IP44 TC-S 2X9W VA	G23	1,1	
41 030 96	AT125NV IP44 75W E27 VA	E27	0,8	
<b>Pyolipyöreät valaisimet, pinta-asennus</b>				
41 030 12	AT17075V IP44 75W E27 VA	E27	1,0	
<b>Upotuskehukset</b>				
41 604 38	310000/1 PYÖKEH. VA 20X240X240			Kehys, matala, pyöreä, valkoinen
41 604 39	610000/1 NELIÖK. VA 16X237X237			Kehys, matala, neliö, valkoinen
<b>Upotusrauta</b>				
41 604 40	110504 UPOT.RAUTA 39X252X15			Upotusrauta, pieni
<b>Lumisuojat</b>				
46 031 72	LS125N/1 LUMISUOJA VA			Neliö 78/125N
46 031 78	LS125P/1 LUMISUOJA VA			Pyöreä 78/125P